



## Mazzoni K9000 TST (300/1080)

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K9000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech.

**Kód produktu:** 3.023.14.389

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 94 358 Kč

**Cena s DPH (před slevou):** 125 465 Kč

**Cena s DPH:** 114 173 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K9000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech.

Zařízení řady **Mazzoni K** jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady, 1450 rpm (ot./min.). Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnícemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

**Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti agregátu.**

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8
- čtyři pevná kolečka pro pojezd, brzda proti samovolnému rozjezdu
- automatický bezpečnostní ventil
- nerezový nástavec s automatickou stříkácí pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro dopravu
- integrovaná nádobka na chemii - přisávání chemie do nízkého tlaku
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení

**TST = Time Stop** - stroj se zastaví po vypnutí pistole po 20 sekundách



**TVS = Thermic Valve System** - termický systém ventilů, by-pass ventil se při zvýšené teplotě oběhové vody otevře a oběhovou vodu odpustí a přisaje studenou.

Základní vybavení pro profesionální využití - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m R2 3/8.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	300 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1.080 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	5 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	55°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	045
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	11 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1200x700x1050 mm box
<b>Hmotnost</b>	125 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15045](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25045](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni MV925 s prodloužením](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni MV925](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 65045](#)



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 045 \(400bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Mazzoni K5000 TST \(200/1260\)](#)



[Mazzoni K6000 TST \(200/1800\)](#)



[Mazzoni K9000 TST \(300/1080\)](#)



[Mazzoni K7000 TST \(150/2400\)](#)



[Mazzoni K8000 TVS \(400/900\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni K](#)

PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>