



Mazzoni WX5000 TST-DSS (200/1260)

Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni WX v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží.

Kód produktu: 3.023.24.327

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 165 890 Kč

Cena s DPH: 200 727 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké horkovodní čističe **Mazzoni WX v nerezovém provedení** jsou určeny pro **profesionální čištění** ve všech oblastech **s dlouhodobou zátěží**.

Vysokotlaké stroje Mazzoni WX jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC řady 1400 rpm (ot./min.).

Elektrický indukční motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí.

Mazzoni W jsou vybaveny dvěma motory, pro pohon vysokotlakého čerpadla a naftového čerpadla. Vysoká účinnost motorů EEF 2.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými písky. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8 - (řada WX 5000, 5025, 5050 a 6000)
- 10 m vysokotlaká hadice R2 5/16 - (řada WX 4000, 4050)
- čtyři pevná, široká kola pro lepší manipulaci
- kompaktní kovová konstrukce, kryt z nerez oceli
- vizuální kontrola hladiny oleje čerpadla
- manometr s glycerinovou
- radiální, řadové profesionální čerpadlo (s ojnicemi), mosazná hlava a tři keramické písky
- vstupní nádobka 20 l na vodu s dvojitým plovákem dle norem UK
- automatický bezpečnostní ventil by-pass s regulátorem tlaku a pojistným ventilem proti přetlaku
- výstražné kontrolky pro napájení a nízkou hladinu nafty



- nádobka 1,4 l na tekutinu proti zavápnění topného hadu, přisávání prostředku Antikalk (Antistone) při teplém provozu
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí a rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- nastavitelná hlava vysokotlaké trysky z tvrzené oceli
- chemie se přisává i do vysokého maximálního tlaku
- parkovací brzdy
- bojler, výměník - obal z nerezové oceli, topný had z ušlechtilé oceli
- bezpečností příslušenství při nedostatku vody
- termostat pro regulaci teploty vody
- elektronická deska s počítadlem pracovních hodin a bezpečnostních alarmů
- ochrana zařízení a hořáku, v případě nedostatku vody
- kontrola hladiny nafty pomocí plováku
- palivové čerpadlo chráněno proti zadření
- ventilátor ohřevu - hořáku s nezávislým motorem
- kontrola plamene (volitelná výbava)
- počítadlo pracovních hodin (volitelná výbava)
- jednoduchá údržba a ovládání, nízká spotřeba, vysoká účinnost
- spalování v souladu s pokyny a nařízeními EHS
- příznivá poloha vodovodních přípojek
- TVS = Thermic Valve System - termický systém ventilů, by-pass ventil se při zvýšené teplotě oběhové vody otevře a oběhovou vodu odpustí a přisaje studenou (volitelná výbava)

TST = Time Stop - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

DSS = Drop Stop System - bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikátém krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.260 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	5 l
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	30 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	065
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	7,5 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1270x1000x1100 mm box
Hmotnost	300 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 350](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 460](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 065](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 070](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15065](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15070](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25065](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25070](#)



[Rotační tryska vysokotlaká
Mazzoni 065](#)



Varianty produktu:



[Mazsoni WX4000 TST-DSS
\(200/900\)](#)



[Mazsoni WX5000 TST-DSS
\(200/1260\)](#)



[Mazsoni WX6000 TST-DSS
\(200/1800\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni WX](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>