



Mazzoni MH4000 TST (200/900)

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni MH4000 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření.

Kód produktu: 3.023.24.328

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 83 550 Kč

Cena s DPH: 101 096 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni MH4000 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření.

Vysokotlaké čističe Mazzoni MH4000 jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC řady 1400 rpm (ot. /min.).

Elektrický indukční motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí.

Zařízení má jeden společný motor pro pohon vysokotlakého čerpadla a naftového čerpadla. U modelů s třífázovým pohonem 400V je třeba brát zřetel na správný směr otáčení motoru, u modelů s jednofázovým pohonem 230V je směr otáček motoru libovolný.

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R2 5/16
- dvě pevná kola a přední otočné kolečko pro lepší manipulaci
- vizuální kontrola hladiny oleje čerpadla
- manometr s glycerinovou náplní
- **radiální profesionální čerpadlo** (s ojnicemi), mosazná hlava a tři keramické písty
- **elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje**
- automatický by-pass ventil
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí a rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- nastavitelná hlava vysokotlaké trysky z tvrzené oceli
- podvozek stroje s vestavěnou palivovou nádrží
- termostat pro regulaci teploty vody
- ochrana zařízení a hořáku v případě nedostatku vody
- kontrola hladiny nafty pomocí plováku, při nedostatku nafty zařízení mimo provoz



- palivové čerpadlo chráněno proti zadření

TST = Time Stop - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

Základní vybavení – pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m.



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	900 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	20 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	050
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	5,5 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1000x650x1000 mm box
Hmotnost	115 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h](#)



[Pískovací sada 150-200bar/900l](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 350](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 460](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 050](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15050](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25050](#)



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 050](#)



[Navíjecí buben na vysokotlakou
hadici pro stroje Mazzoni MH
\(10m/20m\)](#)



Varianty produktu:



[Mazsoni MH3061 TST \(170/780\)](#) [Mazsoni MH3001 TST \(140/660\)](#) [Mazsoni MH4000 TST \(200/900\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni MH 4000](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>