



## Mazzoni KX4055 TST (150/1260)

Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení.

**Kód produktu:** 3.023.14.366

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 56 090 Kč

**Cena s DPH:** 67 869 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Studenovodní vysokotlaké čističe Mazzoni KX jsou určeny **pro profesionální a dlouhodobé čištění** ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.).

Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru třídy IP X5.

**Vysoká účinnost motoru a nízká spotřeba elektrické energie.**

**Radiální, řadové profesionální čerpadlo** s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

**Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.**

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16 - KX3005, KX3055 nebo R2 5/16 - KX4005, KX4055
- dvě pevná kola a přední kolečko pro pojezd,
- pevný nerezový rám a kryt stroje
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- možnost přísávání chemie
- vozík, rám zařízení je z nerez oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro přepravu
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- podpěra a upevnění na vysokotlakou hadici, nástavec a elektrický kabel



**TST = Time Stop** - stroj se zastaví po vypnutí pistole po 20 sekundách

Základní vybavení - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m, R1 5/16 nebo R2 5/16.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	150 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1.260 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	5 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	55°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	075
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	5,5 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	750x600x770 mm box
<b>Hmotnost</b>	73 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 075 \(350 bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15075](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25075](#)



[Pískovací sada 150-200bar/1.260l](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s gumovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 40075](#)



## Varianty produktu:



[Mazzonei KX4005 TST \(200/900\)](#)



[Mazzonei KX3005 TST \(150/600\)](#)



[Mazzonei KX4055 TST \(150/1260\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KX](#)

PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>