



Nilfisk P 150.2-10 X-TRA



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------|
| Tlak čerpadla | 150 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 610 / 540 l/h |
| Čerpadlo | - |
| Písty | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 2,9 kW |
| Napětí | 230 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 390x391x955 mm |
| Hmotnost | 26,8 kg |



Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch Nilfisk Power Patio](#)



[Nilfisk pěnový nástavec Super Foam Sprayer](#)



Soubory ke stažení:

| | |
|---|-----|
| Katalogový list Nilfisk P 150 | PDF |
| Návod k obsluze Nilfisk P 150.2 | PDF |