



## **Nilfisk P 160.2-15 X-TRA**

---



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	160 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	650 / 570 l/h
<b>Čerpadlo</b>	-
<b>Písty</b>	-
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	15 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ano
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	60°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	3,3 kW
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	390x380x975 mm
<b>Hmotnost</b>	27,8 kg



## Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch Nilfisk Power Patio](#)



[Nilfisk pěnový nástavec Super Foam Sprayer](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk P 160.2</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk P 160</a>	PDF