



## Nilfisk SH AUTO 5M-100/500 E

Nilfisk SH AUTO 5M (dříve Nilfisk-ALTO AUTO BOOSTER) je samoobslužná vysokotlaká jednotka speciálně určená k mytí osobních vozů. S novou technologií pro rychlejší návratnost investice u samoobslužného mytí vozidel.

**Kód produktu:** 107370884

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 20 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Nilfisk SH AUTO 5M (dříve Nilfisk-ALTO AUTO BOOSTER) je **samoobslužná vysokotlaká jednotka speciálně určená k mytí osobních vozů**. S novou technologií pro rychlejší návratnost investice u samoobslužného mytí vozidel.

Současně je nový SH AUTO 5M komfortnější a lehký ovladatelný s nižší hlučností. Poskytuje tak zákazníkům lepší zážitek při mytí automobilu, vytváří tím předpoklady pro to, aby se rádi vraceli a stali se tak zákazníci stálými.

Stroj SH AUTO 5M je stacionární samoobslužná mycí jednotka, která je vybavena inovativní technologií frekvenčně řízeného motoru. **Ideální řešení pro čerpací stanice, podnikatele a mycí centra s rychlou návratností investice.**

Použití frekvenčního měniče u pohonné jednotky umožňuje plynule měnit otáčky motoru a tím zjednodušuje provoz. To znamená menší potřebu náhradních dílů a četnost údržby. Stroj tedy bude pracovat v delších intervalech s nižšími náklady na servis. Nízká spotřeba paliva, vody a elektřiny také snižuje denní náklady na provoz.

- Inovativní použití frekvenčního měniče u motoru čerpadla
- Jednodušší konstrukce a nižší opotřebení snižují náklady na náhradní díly a na údržbu
- Nízká hlučnost
- Nízké provozní náklady na energii díky snížené spotřebě paliva, vody a elektřiny
- Možnost dodávky s ocelovým nebo nerezovým tepelným výměníkem u naftového modelu (dodávka se změkčovacím zařízením vody)
- K dispozici taky provedení s elektrickým ohřevem
- Ergonomické příslušenství, praktický nasazovací kartáč
- Čerpadlo NA5 FA systém pro pohodlné užívání
- Zimní cirkulační okruh pro provoz až do -20°C



- Elektronický programovatelný mincovník
- Izolovaná nerezová skříň stroje



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	100 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	500 l/h
<b>Čerpadlo</b>	44 - 1.160 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	-
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	-
<b>Ohřev vody</b>	ano - elektrický
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	2 x 25 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	30°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	20 - 60 °C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	.0370
<b>Typ stroje</b>	stacionární
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	16,8 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	725x1090x1635 mm
<b>Hmotnost</b>	182 kg



## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 1090mm](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0370](#)



[Průtočný kartáč pro Nilfisk AUTO BOOSTER](#)



[Vysokotlaká pistole pro zimní provoz Nilfisk](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec pro mycí kartáče - zahnutý 1080mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk SH AUTO 5M-100/500 E](#)



[Nilfisk SH AUTO 5M-100/500 DSS](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk SH AUTO</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk SH AUTO</a>	PDF