



## **Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS**

---



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	225 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	910 / 840 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.750 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	60°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	.0350
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	motorový - benzinový
<b>Příkon</b>	-
<b>Napětí</b>	-
<b>Motor</b>	Honda GX270
<b>Výkon motoru</b>	9 hp (6,6 kW)
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1067x686x660 mm
<b>Hmotnost</b>	41 kg



## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960\) l/hod](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440\) l/hod](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2,5L\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0350](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 2350mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk MC 2C-180/700 PE](#)



[Nilfisk MC 3C-165/810 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-240/870 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-250/1000 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS](#)



[Nilfisk MC 5M-250/1050 PE PLUS](#)



[Nilfisk MC 7P-220/1120 PE PLUS](#)



[Nilfisk MC 5M-195/1000 DE](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk MC PE PLUS</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk MC PE-DE</a>	PDF