



Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	225 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	910 / 840 l/h
Čerpadlo	1.750 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	60°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.0350
Typ stroje	mobilní
Pohon	motorový - benzinový
Příkon	-
Napětí	-
Motor	Honda GX270
Výkon motoru	9 hp (6,6 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1067x686x660 mm
Hmotnost	41 kg



Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2,5L\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0350](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 2350mm](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MC 2C-180/700 PE](#)



[Nilfisk MC 3C-165/810 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-240/870 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-250/1000 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS](#)



[Nilfisk MC 5M-250/1050 PE PLUS](#)



[Nilfisk MC 7P-220/1120 PE PLUS](#)



[Nilfisk MC 5M-195/1000 DE](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MC PE PLUS	PDF
Katalogový list Nilfisk MC PE-DE	PDF