



Nilfisk MC 5M-250/1050 PE PLUS



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------------|
| Tlak čerpadla | 250 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.050 / 1.000 l/h |
| Čerpadlo | 1.750 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | .0400 |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | motorový - benzinový |
| Příkon | - |
| Napětí | - |
| Motor | Honda GX390 |
| Výkon motoru | 13 hp (9,5 kW) |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1067x686x660 mm |
| Hmotnost | 68 kg |



Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1000mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2,5L\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 2350mm](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MC 2C-180/700 PE](#)



[Nilfisk MC 3C-165/810 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-240/870 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-250/1000 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS](#)



[Nilfisk MC 5M-250/1050 PE PLUS](#)



[Nilfisk MC 7P-220/1120 PE PLUS](#)



[Nilfisk MC 5M-195/1000 DE](#)



Soubory ke stažení:

| | |
|--|-----|
| Návod k obsluze Nilfisk MC PE PLUS | PDF |
| Katalogový list Nilfisk MC PE-DE | PDF |