



## Nilfisk SC UNO 4M-160/720 PS

---

Přenosný, ale i stacionární studen vodní vysokotlaký čistič Nilfisk SC UNO 4M. Kompaktní studen vodní řada kombinující vysoký výkon, robustnost a optimální čisticí účinek.

**Kód produktu:** 107340501

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 43 767 Kč

**Cena s DPH:** 52 958 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Přenosný, ale i stacionární studen vodní vysokotlaký čistič Nilfisk SC UNO 4M.**

Kompaktní studen vodní řada kombinující vysoký výkon, robustnost a optimální čisticí účinek.

SC UNO 4M PS můžete snadno přenášet z místa na místo díky robustnímu, ocelovému transportnímu madlu. Toto madlo zároveň slouží jako ochranný rám pro křehčí části konstrukce. Pokud chcete stroj používat ve stacionárním provedení, slouží pro připoutání ke stěně speciální ocelový plát na spodní straně rámu. SC UNO 4M PS potom nikdy nepřekáží a je vždy připraven poskytnout mycí účinek. A když se rozhodnete, že potřebujete stroj použít kdekoli jinde, díky flexibilnímu provedení je sejmutí ze stěny otázkou několika okamžiků.

Nilfisk-ALTO SC UNO 4M PS umožňuje dvojí použití – jako mobilní (přenosný) i stacionární stroj. Práce se strojem je velmi jednoduchá a nákladově efektivní, ať už jej používáte stacionárně, přidělaný ke zdi, nebo jej nosíte z místa na místo. V základní výbavě stroje naleznete vše, co potřebujete pro běžné použití.

**Stroj SC UNO 4M PS je ideální volbou pro lehčí úkoly** v zemědělství, stavební výrobě či automobilové branži. Konstrukce stroje je navržena tak, aby splňoval požadavky na profesionální čištění při různých úkolech.

- Motor s vysokou účinností a 1450 ot./min.
- Mosazná hlava čerpadla
- 3 písty s keramickým povrchem
- Pressure activated systém řízení čerpadla
- Připojitelná nádržka oleje ve výbavě
- Robustní ocelové madlo pro jednoduchý transport
- Možnost použití ve vertikální i horizontální poloze
- Ve své třídě velmi nízká hmotnost



## Parametry produktu:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Tlak čerpadla</b>                         | 160 bar               |
| <b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>      | 720 / 660 l/h         |
| <b>Čerpadlo</b>                              | 1.450 ot/min          |
| <b>Písty</b>                                 | 3 keramický potah     |
| <b>Délka vysokotlaké hadice</b>              | 10 m                  |
| <b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b> | ne                    |
| <b>Ohřev vody</b>                            | ne                    |
| <b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>    | -                     |
| <b>Maximální teplota vody na vstupu</b>      | 60°C                  |
| <b>Maximální teplota vody na výstupu</b>     | -                     |
| <b>Palivová nádrž pro ohřev</b>              | -                     |
| <b>Palivová nádrž pro pohon</b>              | -                     |
| <b>Spotřeba paliva</b>                       | -                     |
| <b>Velikost trysky</b>                       | .0400                 |
| <b>Typ stroje</b>                            | mobilní + stacionární |
| <b>Pohon</b>                                 | elektrický            |
| <b>Příkon</b>                                | 3,5 kW                |
| <b>Napětí</b>                                | 400 V                 |
| <b>Motor</b>                                 | -                     |
| <b>Výkon motoru</b>                          | -                     |
| <b>Délka elektrického kabelu</b>             | 5 m                   |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>                   | 480x240x340 mm        |
| <b>Hmotnost</b>                              | 34 kg                 |



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0400](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké  
čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou  
055 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou  
055 a nástavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 2350mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk SC UNO 4M-140/620 PS](#)



[Nilfisk SC UNO 4M-160/720 PS](#)



## Soubory ke stažení:

|   |     |
|---|-----|
| <a href="#">Návod k obsluze Nilfisk SC UNO 4M</a> | PDF |
| <a href="#">Katalogový list Nilfisk SC UNO 4M</a> | PDF |