



## Nilfisk MH 3M-140/580 PA

Vysokotlaký čisticí stroj s ohřevem vody střední kategorie Nilfisk MH 3M je ideálním řešením pro mytí v komerční sféře a lehkém průmyslu.

**Kód produktu:** 107146895

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 94 150 Kč

**Cena s DPH:** 113 922 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaký čisticí stroj s ohřevem vody **střední kategorie Nilfisk MH 3M** je ideálním řešením pro mytí v komerční sféře a lehkém průmyslu.

Pro většinu našich zákazníků je důležitým aspektem práce a také možnost snadného ukládání příslušenství.

Modelová řada MH 3M je vybavena inovativním **systémem uložení vysokotlakých pistolí, nástavců a otočného háku pro uložení elektrického kabelu.**

Také uložení nádob na detergent pro vysokotlakou aplikaci čisticího prostředku zjednodušuje práci.

Vysokotlaké stroje Nilfisk MH 3M zavádí do střední kategorie horkovodních strojů novinky, přinášející novou úroveň produktivity a ergonomie.

Stroje jsou osazeny čerpadly řady NA4 se třemi, keramikou potaženými písty a 4-polovými motory.

Ideální topný výkon pro ohřev vody je dosažen **pomocí výměníku EcoPower s vysokou účinností.**

Stroje poskytují vysokou efektivitu díky **kombinaci rychlého mytí a nízkých provozních nákladů.**

Údržba stroje je díky konceptu snadné dostupnosti hlavních komponent velice jednoduchá.

Stroj MH 3M je zkonstruován se snahou o nejlepší možnou manévrovatelnost stroje. Proto je stroj osazen 4 velkými koly na masivním ocelovém podvozku.

Dalším důležitým konstrukčním prvkem, usnadňujícím manipulaci je umístění těžiště.

- Mosazná hlava čerpadla se 3 keramikou potaženými písty.
- Výměník EcoPower s vysokou účinností snižuje spotřebu paliva.
- EcoMode nastavení ohřevu pro optimalizaci nákladů.
- Integrovaný diagnostický systém.
- Pressure Activated systém řízení čerpadla (PA + PAX modely).



- Navíjecí buben na vysokotlakou hadici (PAX modely).
- Snadná kontrola stavu paliva.
- Inovativní konstrukce usnadňuje transport stroje.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	140 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	580 / 580 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramický potah
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ano - naftový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	10 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	40°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	80°C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	15 l
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	2,6 kg/h
<b>Velikost trysky</b>	.0370
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	3,6 kW
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1010x700x1016 mm
<b>Hmotnost</b>	114 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 940mm](#)



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0370](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0370](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 2350mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk MH 3M-140/580 PA](#)



[Nilfisk MH 3M-160/770 PA](#)



[Nilfisk MH 3M-140/580 PAX](#)



[Nilfisk MH 3M-160/770 PAX](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk MH 3M</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk MH 3M</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/oS2DahXtPol>