



## Nilfisk SC UNO 6P-170/1610

---

Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P.

**Kód produktu:** 107340521

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 6 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

#### Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P.

Modely SC UNO představují nový, inovativní kryt z tvrzené pěny, který splňuje specifické hygienické požadavky, např. pro potravinářství. Nový kryt navíc snižuje hluchnost.

Ve spojení s novým, jednoduchým kontrolním panelem předurčuje všechny modely jako ideální řešení pro použití v zemědělství (dojírny a ustájení hospodářských zvířat).

V Potravinářství a farmaceutickém průmyslu jsou stroje ideální pro mytí technologie, dopravníků a nádrží.

Také v segmentech dopravy, stavební výroby, půjčování strojů a komerčního mytí automobilů je využití strojů SC UNO ideální.

Mytí mastných nečistot a maziv je při použití ohřáté vody a přísávání čisticího prostředku další možností.

Součástí standardní dodávky je signalizace nízkého stavu oleje, servisní indikátor a počítadlo motohodin.

V návaznosti na požadavky **lze zvolit základní provedení stroje nebo vybavit doplňkovým příslušenstvím** jako jsou: kompletní nerezový kryt a rám stroje, přísávání čisticích prostředků do vysokého tlaku, ochrana proti nedostatku vody či vybavení držákem příslušenství.

#### Elektronická řídicí jednotka umožňuje napojení na dálkové ovládání, mincovník a další.

Různé formy vybavení pro splnění normy EN 1717 jsou také součástí doplňkové výbavy.

Třída strojů Nilfisk-ALTO SC UNO nabízí modelové řady 5M a 5M L, 6P1 7P a 8P.

Průmyslové stacionární vysokotlaké stroje přináší mnoho inovativních prvků, které řeší specifické požadavky pro vysokotlaké mytí.



**Konstrukce strojů je uzpůsobena po nejnáročnější úkoly** a očekávání velmi vysokých výkonů. Stroje nabízí možnost konfigurace vybavení v návaznosti na situaci a potřebách, při zachování atraktivní cenové hladiny.

Intuitivní ovládání stroje ve spojení s možností přizpůsobení výbavy a příslušenství konkrétním požadavkům zajišťují nejvyšší možnou produktivitu.

- čerpadlo řady NA5.2 se třemi keramickými písky u modelů SC UNO 5M
- čerpadla se čtyřmi keramickými písky u řady NA6 a C3 u modelů SC UNO 6P, 7P a 8P
- NEO elektronický kontrolní systém umožňuje připojení doplňkových příslušenství jako dálkové ovládání nebo ochrana proti nedostatku vody
- sady příslušenství umožňující okamžité zapojení a použití
- možnost použití až 85 stupňů teplé vstupní vody u modelů SC UNO 6P, 7P a 8P
- pomaluběžná čerpadla 1450 otáček za minutu



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	170 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1.600 / 1.500 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	4 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	-
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	-
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	80°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	.0900
<b>Typ stroje</b>	stacionární
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	8,8 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	355x860x560 mm
<b>Hmotnost</b>	84 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Ergo 3000 VarioPress - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 2350mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 L](#)



[Nilfisk SC UNO 5M-200/1050](#)



[Nilfisk SC UNO 6P-170/1610](#)



[Nilfisk SC UNO 7P-180/1200](#)



[Nilfisk SC UNO 8P-180/2000](#)



[Nilfisk SC UNO 8P-160/2500](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk SC UNO 6P</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk SC UNO 6P</a>	PDF