



Nilfisk SC DUO 7P-180/2400

Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P.

Kód produktu: 107340620

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe **Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P**.

Modely SC DUO 6P, SC DUO 7P a SC DUO 8P jednoznačně zvyšují úroveň výkonu 2-čerpadlových vysokotlakých strojů.

Díky vysokému pracovnímu tlaku a velkému průtoku vody je řešení náročných úkolů při mytí jednodušší.

Konstrukce čerpadel, umožňující mnohahodinové denní nasazení ve spojení s možností volby vybavení stroje podle požadavků zajišťují minimalizaci celkových nákladů.

Nilfisk SC DUO 6P, 7P & 8P jsou zkonstruovány pro náročné úkoly.

Jsou ideálním řešením pro náročné úkoly v zemědělství, potravinářství a farmaceutickém průmyslu. Také ve strojírenské výrobě je použití SC DUO ideální.

Mytí mastných nečistot a maziv je při použití ohřáté vody a přísávání čisticího prostředku další možností.

Produktivita práce je maximalizována díky **možnosti použití na dvou místech současně**.

Mycí účinek významně roste také s použitím ohřáté vody. Maximální teplota vstupní vody je, podle formy použití, až 85°C.

- čerpadla se čtyřmi keramickými písty řady NA6 a C3
- NEO elektronický kontrolní systém umožňuje připojení doplňkových příslušenství jako dálkové ovládání nebo ochrana proti nedostatku vody
- možnost použití až 85 stupňů teplé vstupní vody u modelů SC DUO 6P, 7P & 8P
- pomaluběžná čerpadla 1450 otáček za minutu
- inovativní kryt z extrudovaného polypropylenu schválený pro potravinářský průmysl
- pracovní tlak až 180 bar
- průtok vody až 2x 2500 l/h



Parametry produktu:

| | |
|--|-------------------|
| Tlak čerpadla | 180 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 2.400 / 2.240 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min |
| Písty | 4 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 85°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | .0640 |
| Typ stroje | stacionární |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 16,4 kW |
| Napětí | 400 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm |
| Hmotnost | 160 kg |



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Ergo 3000 VarioPress - pistole s aretací](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 065 a nastavcem 1700mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nastavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nastavcem 2350mm](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SC DUO 7P-180/2400](#)



[Nilfisk SC DUO 6P-170/3220](#)



[Nilfisk SC DUO 8P-180/4000](#)



[Nilfisk SC DUO 8P-160/5000](#)



Soubory ke stažení:

| | |
|---|-----|
| Návod k obsluze Nilfisk SC DUO 7P | PDF |
| Katalogový list Nilfisk SC DUO 7P | PDF |