



Nilfisk D-PG 140.4-9 P X-TRA



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	140 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	550 / 420 l/h
Čerpadlo	-
Písty	-
Délka vysokotlaké hadice	9 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ano
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	60°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	-
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	2,4 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	345x395x875 mm
Hmotnost	13,8 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch Nilfisk Power Patio](#)



[Nilfisk pěnový nástavec Super Foam Sprayer](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk D-PG 140.4-9 P X-TRA](#)



[Nilfisk D-PG 140.4-9 X-TRA](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk D-PG 140.4	PDF
Katalogový list Nilfisk D-PG 140	PDF