



Nilfisk E 145.4-9 PAD X-TRA



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	145 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	500 / 420 l/h
Čerpadlo	-
Písty	-
Délka vysokotlaké hadice	9 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ano
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	40°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	-
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	2,1 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	395x345x900 mm
Hmotnost	18,6 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Rotací čistíč ploch Nilfisk Power Patio](#)



[Nilfisk pěnový nástavec Super Foam Sprayer](#)



[Nilfisk vysokotlaká pistole G4](#)



[Nilfisk vysokotlaký nástavec G4](#)



[Rotací vysokotlaká tryska Nilfisk Rough \(Compact/Core/Excellent\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado \(Compact/Core/Excellent\)](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk E 145.4-9 X-TRA](#)



[Nilfisk E 145.4-9 Power X-TRA](#)



[Nilfisk E 145.4-9 PAD X-TRA](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk E 145.4	PDF
Katalogový list Nilfisk E 145	PDF