



Nilfisk PRO GLOSS (10L)

Nilfisk PRO GLOSS je tekutá emulze na podlahy, určená pro konzervaci povrchů s leštícím efektem. Produkuje lesklý, neklouzavý povlak na různých typech podlahových krytin.

Kód produktu: 105301654

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 3 202 Kč

Cena s DPH: 3 874 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk PRO GLOSS je tekutá emulze na podlahy, určená pro konzervaci povrchů s leštícím efektem. Produkuje lesklý, neklouzavý povlak na různých typech podlahových krytin.

Specifikace:

Tekutá emulze Nilfisk PRO GLOSS je vhodná pro podlahové krytiny jako jsou PVC, linoleum, polyolefin.

Emulze je vhodná pro použití na kameni, umělém kameni, neupravených obkladech a kamenných dlaždicích.

Při údržbě mopem lze použít také na mramorových podlahách.

Není vhodný pro aplikaci na dřevěné podlahy s otevřenými spoji, nebo spárami.

Výhodou Nilfisk PRO GLOSS je tvorba vysoce lesklých podlah s minimálním úsilím.

Navíc vynikající protiskluzové vlastnosti zvyšující bezpečnost.

Má skvělé plnicí vlastnosti ve spojích a rozích, minimalizuje tak čas potřebný pro zametání a mytí.

Díky vysokému stupni odolnosti snižuje počet aplikací, nutných k udržení vysoce lesklého vzhledu.

Oblasti využití:

Ideální volba pro školy, hotely, restaurace, showroomy atd.

Způsob aplikace:

Před aplikací musí být podlaha suchá a čistá.

Pro ochranu: Aplikace 1-3 vrstevch válečkem s krátkým přírodním vlasem.

Po aplikaci musí každá vrstva zaschnout.

Vysokého lesku se v případě potřeby dosáhne pomocí leštícího stroje a bílého padu Nilfisk.



Pro údržbu: 100-300 ml prostředku s 10 l vody a aplikace pomocí mopu či houby.

Parametry přípravku: pH 7,5 (1% roztok)

Varianty balení: 10 l



Parametry produktu:

Hodnota pH	8-9
Vlastnosti	voskový přípravek, protiskluzové a vyplňující vlastnosti, krátká doba schnutí, vysoký stupeň odolnosti
Dávkování	nanášení: naneste 1-3 vrstvy neředěný - každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací, vytírání-údržba: 100-300 ml / 10 litrů vody
Oblast použití	podlahové krytiny PVC, linoleum, polyolefin, přírodní a umělý kámen, mramor
Aplikace	mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje
Balení	10 L



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk PRO GLOSS](#)

PDF