

EVOTEC ECODust 1200 H

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW.

Kód produktu: 151-3021

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 75 590 Kč

Cena s DPH: 91 464 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.



Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	210 mbar
Průtok vzduchu	2.750 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	25 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	uhlíkový
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	74 dB(A)
Stupeň krytí	IP X4
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	480x480x1050 mm
Hmotnost	25 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Objekt	Objekt	Objekt
HydroClean 100	100	100	100
HydroClean 150	150	150	150
HydroClean 200	200	200	200
HydroClean 250	250	250	250
HydroClean 300	300	300	300
HydroClean 350	350	350	350
HydroClean 400	400	400	400
HydroClean 450	450	450	450
HydroClean 500	500	500	500
HydroClean 550	550	550	550
HydroClean 600	600	600	600
HydroClean 650	650	650	650
HydroClean 700	700	700	700
HydroClean 750	750	750	750
HydroClean 800	800	800	800
HydroClean 850	850	850	850
HydroClean 900	900	900	900
HydroClean 950	950	950	950
HydroClean 1000	1000	1000	1000



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M
pro průmyslové vysavače
EVOTEC ECODust \(1 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D400
pro průmyslové vysavače
EVOTEC \(1,7 m²\)](#)



[Standardní hvězdicový filtr M
pro průmyslové vysavače
EVOTEC ECODust \(1 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC ECODust 1200 M](#)



[EVOTEC ECODust 1200 H](#)



[EVOTEC ECODust 1200
H/Asbest](#)