

EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.
Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW.

Kód produktu: 151-3022

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 75 990 Kč

Cena s DPH: 91 948 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.

Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu



Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	210 mbar
Průtok vzduchu	2.750 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	25 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H + Asbest
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	uhlíkový
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	74 dB(A)
Stupeň krytí	IP X4
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	480x480x1050 mm
Hmotnost	25 kg



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC ECODust \(1 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m²\)](#)



[Standardní hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC ECODust \(1 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC ECODust 1200 M](#)



[EVOTEC ECODust 1200 H](#)



[EVOTEC ECODust 1200
H/Asbest](#)