



EVOTEC ECODust 1500 M

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW.

Kód produktu: 151-3040

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 96 390 Kč

Cena s DPH: 116 632 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW.

Řada EVOTEC ECODust 1500 je vybavena bezúdržbovým dmychadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu



Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	240 mbar
Průtok vzduchu	3.667 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	25 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	72 dB(A)
Stupeň krytí	IP55
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	480x560x1380 mm
Hmotnost	49 kg



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M
pro průmyslové vysavače
EVOTEC ECODust \(1 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D400
pro průmyslové vysavače
EVOTEC \(1,7 m²\)](#)



[Standardní hvězdicový filtr M
pro průmyslové vysavače
EVOTEC ECODust \(1 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC ECODust 1500 M](#)



[EVOTEC ECODust 1500 M/TYP
22](#)



[EVOTEC ECODust 1500 H](#)



[EVOTEC ECODust 1500 H/TYP
22](#)