



EVOTEC ECODust 1500 H

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW.

Kód produktu: 151-3042

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 107 690 Kč

Cena s DPH: 130 305 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW.

Řada EVOTEC ECODust 1500 je vybavena bezúdržbovým dmychadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení.** Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu



Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	240 mbar
Průtok vzduchu	3.667 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	25 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	72 dB(A)
Stupeň krytí	IP55
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	480x560x1380 mm
Hmotnost	49 kg



Fotogalerie:



 

Model	Užití	230 V	380 V	400 V	500 V	600 V	750 V	1000 V	1500 V	2000 V
Modely s motorovým agregátem										
HydroClean 1000	1000									
HydroClean 1500	1500									
HydroClean 2000	2000									
HydroClean 2500	2500									
HydroClean 3000	3000									
HydroClean 4000	4000									
HydroClean 5000	5000									
HydroClean 6000	6000									
HydroClean 7500	7500									
HydroClean 10000	10000									
HydroClean 15000	15000									
HydroClean 20000	20000									
Modely s agregátem na benzín										
HydroClean 1000	1000									
HydroClean 1500	1500									
HydroClean 2000	2000									
HydroClean 2500	2500									
HydroClean 3000	3000									
HydroClean 4000	4000									
HydroClean 5000	5000									
HydroClean 6000	6000									
HydroClean 7500	7500									
HydroClean 10000	10000									
HydroClean 15000	15000									
HydroClean 20000	20000									



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M
pro průmyslové vysavače
EVOTEC ECODust \(1 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D400
pro průmyslové vysavače
EVOTEC \(1,7 m²\)](#)



[Standardní hvězdicový filtr M
pro průmyslové vysavače
EVOTEC ECODust \(1 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC ECODust 1500 M](#)



[EVOTEC ECODust 1500 M/TYP
22](#)



[EVOTEC ECODust 1500 H](#)



[EVOTEC ECODust 1500 H/TYP
22](#)