



## EVOTEC ECODust 1500 H/TYPE 22

---

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW.

**Kód produktu:** 151-3043

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 112 590 Kč

**Cena s DPH:** 136 234 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW.

**Řada EVOTEC ECODust 1500 je vybavena bezúdržbovým dmychadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení.** Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	240 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	3.667 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	25 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	ATEX zóna 22
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	1.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	72 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP55
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	480x560x1380 mm
<b>Hmotnost</b>	49 kg



## Fotogalerie:



 

Model	Typ	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
HydroClean 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HydroClean 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
HydroClean 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
HydroClean 4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
HydroClean 5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
HydroClean 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
HydroClean 7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
HydroClean 8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
HydroClean 9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
HydroClean 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC ECODust \(1 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m<sup>2</sup>\)](#)



[Standardní hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC ECODust \(1 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC ECODust 1500 M](#)



[EVOTEC ECODust 1500 M/TYP  
22](#)



[EVOTEC ECODust 1500 H](#)



[EVOTEC ECODust 1500 H/TYP  
22](#)