

## EVOTEC ECODust 2400 M

---

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 2400 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 2,4 kW.

**Kód produktu:** 151-3030

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 68 290 Kč

**Cena s DPH:** 82 631 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 2400 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 2,4 kW.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.



Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	210 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	25 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	ano
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	M
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	uhlíkový
<b>Počet motorů</b>	2
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	2.400 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	78 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP X33
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	480x480x1050 mm
<b>Hmotnost</b>	25 kg





## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M  
pro průmyslové vysavače  
EVOTEC ECODust \(1 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D400  
pro průmyslové vysavače  
EVOTEC \(1,7 m<sup>2</sup>\)](#)



[Standardní hvězdicový filtr M  
pro průmyslové vysavače  
EVOTEC ECODust \(1 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC ECODust 2400 M](#)



[EVOTEC ECODust 2400 H](#)