



EVOTEC ECODust Maxi 15 M/TYPE 22

Jednofázový průmyslový vysavač EVOTEC ECODust Maxi 15 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW vhodný pro dlouhodobé zatížení.



Kód produktu: 151-1071

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 114 890 Kč

Cena s DPH: 139 017 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Jednofázový průmyslový vysavač EVOTEC ECODust Maxi 15 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW vhodný pro dlouhodobé zatížení.

Řada EVOTEC ECODust Maxi 15 je vybavena bezúdržbovým dmychadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	240 mbar
Průtok vzduchu	3.667 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	72 dB(A)
Stupeň krytí	IP55
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	710x580x160 mm
Hmotnost	40 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Popis	Objem	Objem
Model 100	Popis 100	Objem 100	Objem 100
Model 200	Popis 200	Objem 200	Objem 200
Model 300	Popis 300	Objem 300	Objem 300
Model 400	Popis 400	Objem 400	Objem 400
Model 500	Popis 500	Objem 500	Objem 500
Model 600	Popis 600	Objem 600	Objem 600
Model 700	Popis 700	Objem 700	Objem 700
Model 800	Popis 800	Objem 800	Objem 800
Model 900	Popis 900	Objem 900	Objem 900
Model 1000	Popis 1000	Objem 1000	Objem 1000



Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m²\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC ECODust Maxi 15 M](#)



[EVOTEC ECODust Maxi 15 M/TYPE 22](#)



[EVOTEC ECODust Maxi 15 H](#)



[EVOTEC ECODust Maxi 15 H/TYPE 22](#)