



EVOTEC ECODust Maxi 15 H/TYPE 22

Jednofázový průmyslový vysavač EVOTEC ECODust Maxi 15 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW vhodný pro dlouhodobé zatížení.

Kód produktu: 151-1073

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 126 590 Kč

Cena s DPH: 153 174 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Jednofázový průmyslový vysavač EVOTEC ECODust Maxi 15 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW vhodný pro dlouhodobé zatížení.

Řada EVOTEC ECODust Maxi 15 je vybavena bezúdržbovým dmychadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).

Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	240 mbar
Průtok vzduchu	3.667 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	72 dB(A)
Stupeň krytí	IP55
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	710x580x160 mm
Hmotnost	40 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Kód	Popis	Objem	Objem
001	HydroClean 2000	2000	2000
002	HydroClean 1500	1500	1500
003	HydroClean 1000	1000	1000
004	HydroClean 500	500	500
005	HydroClean 300	300	300
006	HydroClean 200	200	200
007	HydroClean 150	150	150
008	HydroClean 100	100	100
009	HydroClean 50	50	50
010	HydroClean 25	25	25
011	HydroClean 10	10	10
012	HydroClean 5	5	5
013	HydroClean 2	2	2
014	HydroClean 1	1	1
015	HydroClean 0.5	0.5	0.5
016	HydroClean 0.2	0.2	0.2
017	HydroClean 0.1	0.1	0.1
018	HydroClean 0.05	0.05	0.05
019	HydroClean 0.02	0.02	0.02
020	HydroClean 0.01	0.01	0.01



Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m²\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC ECODust Maxi 15 M](#)



[EVOTEC ECODust Maxi 15 M/TYPE 22](#)



[EVOTEC ECODust Maxi 15 H](#)



[EVOTEC ECODust Maxi 15 H/TYPE 22](#)