



## EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22

---

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

**Kód produktu:** 251-1033

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 184 190 Kč

**Cena s DPH:** 222 870 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 2130 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

**Řada průmyslových vysavačů EVOTEC EP 2130 ECO je vybavena bezúdržbovým dmyhadlem s bočním kanálem, které je vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Mechanický oklep filtru.

Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Efektivní a snadné čištění filtru** - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Možnost zapojení konektoru "Y" pro práci se 2 sacími hadicemi současně.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	260 / 340 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	60 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	ATEX zóna 22
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	3.000 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	70 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	830x680x1650 mm
<b>Hmotnost</b>	100 kg





## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2130 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO M/TYP  
22](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2130 ECO H/TYP  
22](#)