



EVOTEC EP 1115 M/TYPE 22



Parametry produktu:

Podtlak	200 / 240 mbar
Průtok vzduchu	3.667 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	65 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1190x580x1220 mm
Hmotnost	105 kg



Fotogalerie:





Model	Max. kapacita	Max. výkon	Max. rychlost	Max. tlak	Max. teplota	Max. tlak	Max. teplota
HydroClean 1000	1000 l	1000 W	1000 rpm	1000 psi	1000 °C	1000 psi	1000 °C
HydroClean 2000	2000 l	2000 W	2000 rpm	2000 psi	2000 °C	2000 psi	2000 °C
HydroClean 3000	3000 l	3000 W	3000 rpm	3000 psi	3000 °C	3000 psi	3000 °C
HydroClean 4000	4000 l	4000 W	4000 rpm	4000 psi	4000 °C	4000 psi	4000 °C
HydroClean 5000	5000 l	5000 W	5000 rpm	5000 psi	5000 °C	5000 psi	5000 °C
HydroClean 6000	6000 l	6000 W	6000 rpm	6000 psi	6000 °C	6000 psi	6000 °C
HydroClean 7000	7000 l	7000 W	7000 rpm	7000 psi	7000 °C	7000 psi	7000 °C
HydroClean 8000	8000 l	8000 W	8000 rpm	8000 psi	8000 °C	8000 psi	8000 °C
HydroClean 9000	9000 l	9000 W	9000 rpm	9000 psi	9000 °C	9000 psi	9000 °C
HydroClean 10000	10000 l	10000 W	10000 rpm	10000 psi	10000 °C	10000 psi	10000 °C



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 1115 M](#)



[EVOTEC EP 1115 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 1115 H](#)



[EVOTEC EP 1115 H/TYP 22](#)