



EVOTEC EP 1115 H/TYPE 22



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------------------|
| Podtlak | 200 / 240 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.667 l/min |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | 35 l |
| Objem prachového sáčku | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - |
| Vysávání kapalin | ne |
| Třída filtrace | H |
| Zvláštní použití | ATEX zóna 22 |
| Materiál nádoby | nerez |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem |
| Počet motorů | 1 |
| Regulace výkonu | - |
| Příkon | 1.500 W |
| Třída energetické účinnosti | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Hladina hluku | 65 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP 55 |
| Napětí | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1190x580x1220 mm |
| Hmotnost | 105 kg |



Fotogalerie:



| Model | Objekt | Objekt | Objekt | Objekt | Objekt | Objekt | Objekt | Objekt | Objekt | Objekt | Objekt |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 1115 M](#)



[EVOTEC EP 1115 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 1115 H](#)



[EVOTEC EP 1115 H/TYP 22](#)