



## **EVOTEC EP 1115 H/TYPE 22**

---



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	200 / 240 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	3.667 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	35 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	ATEX zóna 22
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	1.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	65 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1190x580x1220 mm
<b>Hmotnost</b>	105 kg





## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 1115 M](#)



[EVOTEC EP 1115 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 1115 H](#)



[EVOTEC EP 1115 H/TYP 22](#)