



EVOTEC EP 2115 M/TYPE 22



Parametry produktu:

Podtlak	200 / 240 mbar
Průtok vzduchu	3.667 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	68 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1190x580x1220 mm
Hmotnost	105 kg



Fotogalerie:





Model	Max. kapacita (l)	Max. výkon (kW)	Max. rychlost (m/min)	Max. tlak (bar)	Max. teplota (°C)	Max. délka (m)	Max. šířka (m)	Max. výška (m)	Max. hmotnost (kg)
Model 1	100	1.5	100	1.5	100	10	1.5	1.5	100
Model 2	200	3.0	200	3.0	200	20	3.0	3.0	200
Model 3	300	4.5	300	4.5	300	30	4.5	4.5	300
Model 4	400	6.0	400	6.0	400	40	6.0	6.0	400
Model 5	500	7.5	500	7.5	500	50	7.5	7.5	500
Model 6	600	9.0	600	9.0	600	60	9.0	9.0	600
Model 7	700	10.5	700	10.5	700	70	10.5	10.5	700
Model 8	800	12.0	800	12.0	800	80	12.0	12.0	800
Model 9	900	13.5	900	13.5	900	90	13.5	13.5	900
Model 10	1000	15.0	1000	15.0	1000	100	15.0	15.0	1000



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2115 M](#)



[EVOTEC EP 2115 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2115 H](#)



[EVOTEC EP 2115 H/TYP 22](#)