



EVOTEC EP 2115 H/TYPE 22



Parametry produktu:

Podtlak	200 / 240 mbar
Průtok vzduchu	3.667 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	1.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	68 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1190x580x1220 mm
Hmotnost	105 kg



Fotogalerie:



HydroClean **EVO PRODUCTS**

Model	Capacity	Power	Voltage	Weight	Dimensions	Accessories
Modely s motorom 230V/50Hz						
HC 2000	2000	1000	230V	25kg	450x500x800	2x 400mm, 2x 200mm
HC 3000	3000	1500	230V	35kg	550x600x900	2x 400mm, 2x 300mm
HC 4000	4000	2000	230V	45kg	650x700x1000	2x 400mm, 2x 300mm
HC 5000	5000	2500	230V	55kg	750x800x1100	2x 400mm, 2x 300mm
Modely s motorom 380V/50Hz						
HC 6000	6000	3000	380V	65kg	850x900x1200	2x 400mm, 2x 300mm
HC 8000	8000	4000	380V	85kg	1050x1100x1400	2x 400mm, 2x 300mm
Modely s motorom 400V/50Hz						
HC 10000	10000	5000	400V	105kg	1250x1350x1600	2x 400mm, 2x 300mm



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2115 M](#)



[EVOTEC EP 2115 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2115 H](#)



[EVOTEC EP 2115 H/TYP 22](#)