



EVOTEC EP 2122-35 M



Parametry produktu:

Podtlak	240 / 300 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	2.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	70 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1190x580x1220 mm
Hmotnost	105 kg



Fotogalerie:






Model	Typ	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
...



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2122-35 M](#)



[EVOTEC EP 2122-35 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2122-35 H](#)



[EVOTEC EP 2122-35 H/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2122-35 H/Asbest](#)