



EVOTEC EP 2122-35 H



Parametry produktu:

Podtlak	240 / 300 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	2.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	70 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1190x580x1220 mm
Hmotnost	105 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Typ	Objekt	Objekt
HydroClean 1000	1000	1000	1000
HydroClean 1500	1500	1500	1500
HydroClean 2000	2000	2000	2000
HydroClean 2500	2500	2500	2500
HydroClean 3000	3000	3000	3000
HydroClean 3500	3500	3500	3500
HydroClean 4000	4000	4000	4000
HydroClean 4500	4500	4500	4500
HydroClean 5000	5000	5000	5000
HydroClean 5500	5500	5500	5500
HydroClean 6000	6000	6000	6000
HydroClean 6500	6500	6500	6500
HydroClean 7000	7000	7000	7000
HydroClean 7500	7500	7500	7500
HydroClean 8000	8000	8000	8000
HydroClean 8500	8500	8500	8500
HydroClean 9000	9000	9000	9000
HydroClean 9500	9500	9500	9500
HydroClean 10000	10000	10000	10000



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2122-35 M](#)



[EVOTEC EP 2122-35 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2122-35 H](#)



[EVOTEC EP 2122-35 H/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2122-35 H/Asbest](#)