



## **EVOTEC EP 2122-35 H/Asbest**

---



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	240 / 300 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	35 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H + Asbest
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	2.200 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	70 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1190x580x1220 mm
<b>Hmotnost</b>	105 kg

## Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS													
Model	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2122-35 M](#)



[EVOTEC EP 2122-35 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2122-35 H](#)



[EVOTEC EP 2122-35 H/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2122-35 H/Asbest](#)