



EVOTEC EP 2122 M/TYPE 22

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2122 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW.

Kód produktu: 251-1041

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 186 390 Kč

Cena s DPH: 225 532 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2122 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2122 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.




Parametry produktu:

Podtlak	240 / 300 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	2.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	70 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1200x680x1350 mm
Hmotnost	150 kg



Fotogalerie:



HydroClean 

Model	Max. výkon	Max. rychlost	Max. tlak	Max. teplota	Max. tlak	Max. tlak	Max. tlak	Max. tlak
Model 1	1000 W	1500 RPM	100 PSI	150°C	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI
Model 2	1500 W	2000 RPM	150 PSI	200°C	150 PSI	150 PSI	150 PSI	150 PSI
Model 3	2000 W	2500 RPM	200 PSI	250°C	200 PSI	200 PSI	200 PSI	200 PSI
Model 4	2500 W	3000 RPM	250 PSI	300°C	250 PSI	250 PSI	250 PSI	250 PSI
Model 5	3000 W	3500 RPM	300 PSI	350°C	300 PSI	300 PSI	300 PSI	300 PSI
Model 6	3500 W	4000 RPM	350 PSI	400°C	350 PSI	350 PSI	350 PSI	350 PSI
Model 7	4000 W	4500 RPM	400 PSI	450°C	400 PSI	400 PSI	400 PSI	400 PSI
Model 8	4500 W	5000 RPM	450 PSI	500°C	450 PSI	450 PSI	450 PSI	450 PSI
Model 9	5000 W	5500 RPM	500 PSI	550°C	500 PSI	500 PSI	500 PSI	500 PSI
Model 10	5500 W	6000 RPM	550 PSI	600°C	550 PSI	550 PSI	550 PSI	550 PSI



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m²\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2122 M](#)



[EVOTEC EP 2122 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2122 H](#)



[EVOTEC EP 2122 H/TYP 22](#)