



EVOTEC EP 2122 H/TYPE 22

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2122 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW.

Kód produktu: 251-1043

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 199 190 Kč

Cena s DPH: 241 020 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2122 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 2,2 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2122 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	240 / 300 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	2.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	70 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1200x680x1350 mm
Hmotnost	150 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Parametry	Obj. 1	Obj. 2
Modely s nádobou na vodu (litry):			
HC 1000	1000		
HC 1500	1500		
HC 2000	2000		
HC 2500	2500		
HC 3000	3000		
HC 4000	4000		
HC 5000	5000		
HC 6000	6000		
HC 7000	7000		
HC 8000	8000		
HC 9000	9000		
HC 10000	10000		
Modely s nádobou na vodu (litry):			
HC 11000	11000		
HC 12000	12000		
HC 13000	13000		
HC 14000	14000		
HC 15000	15000		
HC 16000	16000		
HC 17000	17000		
HC 18000	18000		
HC 19000	19000		
HC 20000	20000		
HC 21000	21000		
HC 22000	22000		
HC 23000	23000		
HC 24000	24000		
HC 25000	25000		
HC 26000	26000		
HC 27000	27000		
HC 28000	28000		
HC 29000	29000		
HC 30000	30000		



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m²\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2122 M](#)



[EVOTEC EP 2122 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2122 H](#)



[EVOTEC EP 2122 H/TYP 22](#)