



EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Kód produktu: 251-1051

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 193 490 Kč

Cena s DPH: 234 123 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2130 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	260 / 340 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	3.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	70 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1200x680x1350 mm
Hmotnost	160 kg



Fotogalerie:



HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	2000	2000	2000
Max. výkon	10000	10000	10000
Max. rychlost	1000	1000	1000
Max. tlak	1000	1000	1000
Max. objem	1000	1000	1000
Max. délka	1000	1000	1000
Max. šířka	1000	1000	1000
Max. výška	1000	1000	1000
Max. hmotnost	1000	1000	1000
Max. spotřeba	1000	1000	1000
Max. životnost	1000	1000	1000
Max. cena	1000	1000	1000
Max. dostupnost	1000	1000	1000
Max. servis	1000	1000	1000
Max. záruka	1000	1000	1000
Max. dostupnost	1000	1000	1000
Max. servis	1000	1000	1000
Max. záruka	1000	1000	1000



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m²\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2130 M](#)



[EVOTEC EP 2130 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2130 H](#)



[EVOTEC EP 2130 H/TYP 22](#)