



EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Kód produktu: 251-1051

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 193 490 Kč

Cena s DPH: 234 123 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 3 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2130 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------------------|
| Podtlak | 260 / 340 mbar |
| Průtok vzduchu | 5.500 l/min |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | 60 l |
| Objem prachového sáčku | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení náradí | - |
| Vysávání kapalin | ne |
| Třída filtrace | M |
| Zvláštní použití | ATEX zóna 22 |
| Materiál nádoby | nerez |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem |
| Počet motorů | 1 |
| Regulace výkonu | - |
| Příkon | 3.000 W |
| Třída energetické účinnosti | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Hladina hluku | 70 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP 55 |
| Napětí | 400 V |
| Délka elektrického kabelu | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x680x1350 mm |
| Hmotnost | 160 kg |



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,2 m²\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,0 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(2,20 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2130 M](#)



[EVOTEC EP 2130 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2130 H](#)



[EVOTEC EP 2130 H/TYP 22](#)