



## EVOTEC EP 2140 ECO H/TYPE 22

---

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2140 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.  
Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 4 kW.

**Kód produktu:** 251-1063

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 255 290 Kč

**Cena s DPH:** 308 901 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2140 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.  
Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 4 kW.

**Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2140 ECO jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.  
Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.  
Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



## Parametry produktu:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Podtlak</b>                                 | 240 / 300 mbar             |
| <b>Průtok vzduchu</b>                          | 6.833 l/min                |
| <b>Čištění filtru</b>                          | ano mechanický oklep       |
| <b>Objem nádoby</b>                            | 60 l                       |
| <b>Objem prachového sáčku</b>                  | -                          |
| <b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b> | -                          |
| <b>Vysávání kapalin</b>                        | ne                         |
| <b>Třída filtrace</b>                          | H                          |
| <b>Zvláštní použití</b>                        | ATEX zóna 22               |
| <b>Materiál nádoby</b>                         | nerez                      |
| <b>Motor</b>                                   | dmychadlo s bočním kanálem |
| <b>Počet motorů</b>                            | 1                          |
| <b>Regulace výkonu</b>                         | -                          |
| <b>Příkon</b>                                  | 4.000 W                    |
| <b>Třída energetické účinnosti</b>             | -                          |
| <b>Typ stroje</b>                              | mobilní                    |
| <b>Hladina hluku</b>                           | 76 dB(A)                   |
| <b>Stupeň krytí</b>                            | IP 55                      |
| <b>Napětí</b>                                  | 400 V                      |
| <b>Délka elektrického kabelu</b>               | 8 m                        |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>                     | 1200x680x1350 mm           |
| <b>Hmotnost</b>                                | 180 kg                     |



## Fotogalerie:



HydroClean



| Model | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru | Typ motoru |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ...   | ...        | ...        | ...        | ...        | ...        | ...        | ...        | ...        | ...        | ...        | ...        | ...        | ...        |



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2140 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2140 ECO M/TYPE  
22](#)



[EVOTEC EP 2140 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2140 ECO H/TYPE  
22](#)