



EVOTEC EP 2155 ECO M

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW.

Kód produktu: 251-1070

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 258 390 Kč

Cena s DPH: 312 652 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu



Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	260 / 320 mbar
Průtok vzduchu	8.333 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	5.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1200x680x1350 mm
Hmotnost	190 kg



Fotogalerie:



HydroClean 

Model	Max. výkon	Max. rychlost	Max. tlak	Max. teplota	Max. tlak	Max. tlak	Max. tlak	Max. tlak
Model 1	1000 W	1000 RPM	1000 PSI	1000 °C	1000 PSI	1000 PSI	1000 PSI	1000 PSI
Model 2	1500 W	1500 RPM	1500 PSI	1500 °C	1500 PSI	1500 PSI	1500 PSI	1500 PSI
Model 3	2000 W	2000 RPM	2000 PSI	2000 °C	2000 PSI	2000 PSI	2000 PSI	2000 PSI
Model 4	2500 W	2500 RPM	2500 PSI	2500 °C	2500 PSI	2500 PSI	2500 PSI	2500 PSI
Model 5	3000 W	3000 RPM	3000 PSI	3000 °C	3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI
Model 6	3500 W	3500 RPM	3500 PSI	3500 °C	3500 PSI	3500 PSI	3500 PSI	3500 PSI
Model 7	4000 W	4000 RPM	4000 PSI	4000 °C	4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI
Model 8	4500 W	4500 RPM	4500 PSI	4500 °C	4500 PSI	4500 PSI	4500 PSI	4500 PSI
Model 9	5000 W	5000 RPM	5000 PSI	5000 °C	5000 PSI	5000 PSI	5000 PSI	5000 PSI
Model 10	5500 W	5500 RPM	5500 PSI	5500 °C	5500 PSI	5500 PSI	5500 PSI	5500 PSI
Model 11	6000 W	6000 RPM	6000 PSI	6000 °C	6000 PSI	6000 PSI	6000 PSI	6000 PSI
Model 12	6500 W	6500 RPM	6500 PSI	6500 °C	6500 PSI	6500 PSI	6500 PSI	6500 PSI
Model 13	7000 W	7000 RPM	7000 PSI	7000 °C	7000 PSI	7000 PSI	7000 PSI	7000 PSI
Model 14	7500 W	7500 RPM	7500 PSI	7500 °C	7500 PSI	7500 PSI	7500 PSI	7500 PSI
Model 15	8000 W	8000 RPM	8000 PSI	8000 °C	8000 PSI	8000 PSI	8000 PSI	8000 PSI
Model 16	8500 W	8500 RPM	8500 PSI	8500 °C	8500 PSI	8500 PSI	8500 PSI	8500 PSI
Model 17	9000 W	9000 RPM	9000 PSI	9000 °C	9000 PSI	9000 PSI	9000 PSI	9000 PSI
Model 18	9500 W	9500 RPM	9500 PSI	9500 °C	9500 PSI	9500 PSI	9500 PSI	9500 PSI
Model 19	10000 W	10000 RPM	10000 PSI	10000 °C	10000 PSI	10000 PSI	10000 PSI	10000 PSI



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2155 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE
22](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO H/TYPE
22](#)