



EVOTEC EP 2155 ECO H

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW.

Kód produktu: 251-1072

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 271 690 Kč

Cena s DPH: 328 745 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu



Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	260 / 320 mbar
Průtok vzduchu	8.333 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	60 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	5.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1200x680x1350 mm
Hmotnost	190 kg



Fotogalerie:





Model	Max. výkon	Max. rychlost	Max. tlak	Max. teplota	Max. tlak vody	Max. tlak vzduchu	Max. tlak oleje	Max. tlak maziva	Max. tlak kapaliny
Model 1000	1000 W	1000 RPM	1000 PSI	1000 °C	1000 PSI	1000 PSI	1000 PSI	1000 PSI	1000 PSI
Model 2000	2000 W	2000 RPM	2000 PSI	2000 °C	2000 PSI	2000 PSI	2000 PSI	2000 PSI	2000 PSI
Model 3000	3000 W	3000 RPM	3000 PSI	3000 °C	3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI
Model 4000	4000 W	4000 RPM	4000 PSI	4000 °C	4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI
Model 5000	5000 W	5000 RPM	5000 PSI	5000 °C	5000 PSI	5000 PSI	5000 PSI	5000 PSI	5000 PSI



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2155 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE
22](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO H/TYPE
22](#)