



## EVOTEC EP 2155 ECO H/TYPE 22

---

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.  
Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW.

**Kód produktu:** 251-1073

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 280 890 Kč

**Cena s DPH:** 339 877 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.  
Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 5,5 kW.

**Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2155 ECO jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušování práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušování**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.  
Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.  
Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.



**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	260 / 320 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.333 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	60 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	ATEX zóna 22
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	5.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	76 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1200x680x1350 mm
<b>Hmotnost</b>	190 kg





## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2155 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO M/TYPE  
22](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2155 ECO H/TYPE  
22](#)