



EVOTEC EP 2140 M/TYPE 22



Parametry produktu:

Podtlak	240 / 280 mbar
Průtok vzduchu	8.333 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	4.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1480x680x1560 mm
Hmotnost	190 kg



Fotogalerie:






Model	Typ motoru	Typ štětce	Objem nádrže	Objem kbelu	Objem vaku	Objem štětce	Objem štětce	Objem štětce	Objem štětce	Objem štětce	Objem štětce	Objem štětce	Objem štětce
Modely s motorem 230V													
OTEC 100	1000 W	1000 W	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
OTEC 200	2000 W	2000 W	200 l	200 l	200 l	200 l	200 l	200 l	200 l	200 l	200 l	200 l	200 l
OTEC 300	3000 W	3000 W	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l
OTEC 400	4000 W	4000 W	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l
OTEC 500	5000 W	5000 W	500 l	500 l	500 l	500 l	500 l	500 l	500 l	500 l	500 l	500 l	500 l
Modely s motorem 380V													
OTEC 600	6000 W	6000 W	600 l	600 l	600 l	600 l	600 l	600 l	600 l	600 l	600 l	600 l	600 l
OTEC 700	7000 W	7000 W	700 l	700 l	700 l	700 l	700 l	700 l	700 l	700 l	700 l	700 l	700 l
OTEC 800	8000 W	8000 W	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l
OTEC 900	9000 W	9000 W	900 l	900 l	900 l	900 l	900 l	900 l	900 l	900 l	900 l	900 l	900 l
OTEC 1000	10000 W	10000 W	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2140 M](#)



[EVOTEC EP 2140 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2140 H](#)



[EVOTEC EP 2140 H/TYP 22](#)