



EVOTEC EP 2140 H/TYPE 22



Parametry produktu:

Podtlak	240 / 280 mbar
Průtok vzduchu	8.333 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	4.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1480x680x1560 mm
Hmotnost	190 kg



Fotogalerie:





Model	Průměr	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Model	Průměr	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Model	Průměr	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Model	Průměr	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2140 M](#)



[EVOTEC EP 2140 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2140 H](#)



[EVOTEC EP 2140 H/TYP 22](#)