



EVOTEC EP 2155 M/TYPE 22

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW.

Kód produktu: 251-1091

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 294 090 Kč

Cena s DPH: 355 849 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2155 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.



Parametry produktu:

Podtlak	320 / 360 mbar
Průtok vzduchu	8.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	5.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1480x680x1560 mm
Hmotnost	200 kg



Fotogalerie:



 

Model	Max. Power	Max. Speed	Max. Temp.	Max. Humidity	Max. Pressure	Max. Depth	Max. Width	Max. Length	Max. Weight	Max. Height
Model 1	1000	1500	50	95%	10	10	1000	1000	100	1000
Model 2	1200	1800	60	95%	12	12	1200	1200	120	1200
Model 3	1500	2200	70	95%	15	15	1500	1500	150	1500
Model 4	2000	3000	80	95%	20	20	2000	2000	200	2000
Model 5	2500	3800	90	95%	25	25	2500	2500	250	2500
Model 6	3000	4500	100	95%	30	30	3000	3000	300	3000
Model 7	3500	5500	110	95%	35	35	3500	3500	350	3500
Model 8	4000	6500	120	95%	40	40	4000	4000	400	4000
Model 9	4500	7500	130	95%	45	45	4500	4500	450	4500
Model 10	5000	8500	140	95%	50	50	5000	5000	500	5000



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2155 M](#)



[EVOTEC EP 2155 M/TYP 22](#)



[EVOTEC EP 2155 H](#)



[EVOTEC EP 2155 H/TYP 22](#)