

EVOTEC EP 2175 ECO M

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.

Kód produktu: 251-3000

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 336 990 Kč

Cena s DPH: 407 758 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14



Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

Příslušenství - volitelné.



Parametry produktu:

Podtlak	340 / 380 mbar
Průtok vzduchu	8.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	7.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1480x680x1560 mm
Hmotnost	210 kg



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2175 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2175 ECO M/TYPE
22](#)



[EVOTEC EP 2175 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2175 ECO H/TYPE
22](#)