



## EVOTEC EP 2175 ECO H/TYPE 22

---

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.

**Kód produktu:** 251-3003

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 358 590 Kč

**Cena s DPH:** 433 894 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.

**Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** ( $\mu\text{m}$  - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem "**Longopac**" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m

Příslušenství - volitelné.



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	340 / 380 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	8.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	100 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H
<b>Zvláštní použití</b>	ATEX zóna 22
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	7.500 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	78 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1480x680x1560 mm
<b>Hmotnost</b>	210 kg



## Fotogalerie:



HydroClean

**EVO PRODUCTS**

Model	Max. Power	Max. Speed	Max. Weight	Max. Diameter	Max. Length	Max. Width	Max. Height	Max. Depth	Max. Volume	Max. Capacity
Model 1	1000W	1500 RPM	150kg	1200mm	1500mm	1000mm	1500mm	1000mm	1500mm	1000mm
Model 2	1500W	2000 RPM	200kg	1500mm	2000mm	1200mm	2000mm	1200mm	2000mm	1200mm
Model 3	2000W	2500 RPM	250kg	1800mm	2500mm	1500mm	2500mm	1500mm	2500mm	1500mm
Model 4	3000W	3000 RPM	300kg	2000mm	3000mm	1800mm	3000mm	1800mm	3000mm	1800mm
Model 5	4000W	3500 RPM	400kg	2200mm	3500mm	2000mm	3500mm	2000mm	3500mm	2000mm



## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,2 m<sup>2</sup>\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(3,20 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2175 ECO M](#)



[EVOTEC EP 2175 ECO M/TYPE  
22](#)



[EVOTEC EP 2175 ECO H](#)



[EVOTEC EP 2175 ECO H/TYPE  
22](#)