



EVOTEC EP 21130 M/TYPE 22

Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 12,5 kW.

Kód produktu: 251-2011

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 502 490 Kč

Cena s DPH: 608 013 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.

Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 12,5 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hloučnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému sacímu výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

Příslušenství - volitelné.



Parametry produktu:

Podtlak	360 / 420 mbar
Průtok vzduchu	18.333 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	12.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1480x680x1870 mm
Hmotnost	350 kg



Fotogalerie:




Model	Objem	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
Model	Objem	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
Model	Objem	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
Model	Objem	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
Model	Objem	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
Model	Objem	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(5,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(5,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 21130 M](#)



[EVOTEC EP 21130 H](#)



[EVOTEC EP 21130 M/TYPE 22](#)



[EVOTEC EP 21130 H/TYPE 22](#)