



EVOTEC EP 21130 H/TYPE 22

Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 12,5 kW.

Kód produktu: 251-2013

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 515 690 Kč

Cena s DPH: 623 985 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22.

Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 12,5 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 21130 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (μm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému sacímu výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).

Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.

Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.

Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.

Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14

Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

Příslušenství - volitelné.



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------------------|
| Podtlak | 360 / 420 mbar |
| Průtok vzduchu | 18.333 l/min |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | 100 l |
| Objem prachového sáčku | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - |
| Vysávání kapalin | ne |
| Třída filtrace | H |
| Zvláštní použití | ATEX zóna 22 |
| Materiál nádoby | nerez |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem |
| Počet motorů | 1 |
| Regulace výkonu | - |
| Příkon | 12.500 W |
| Třída energetické účinnosti | - |
| Typ stroje | mobilní |
| Hladina hluku | 78 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP 55 |
| Napětí | 400 V |
| Délka elektrického kabelu | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1480x680x1870 mm |
| Hmotnost | 350 kg |



Fotogalerie:



| Model | Max. length | Max. width | Max. height | Weight | Max. pressure | Max. flow | Max. speed | Max. RPM | Max. temperature |
|----------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|-----------|------------|----------|------------------|
| 2000 1000 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2000 1000 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2000 1000 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2000 1000 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2000 1000 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2000 1000 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2000 1000 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2000 1000 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2000 1000 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |



Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(5,2 m²\)](#)



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(4,3 m²\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(5,20 m²\)](#)



Varianty produktu:



[EVOTEC EP 21130 M](#)



[EVOTEC EP 21130 H](#)



[EVOTEC EP 21130 M/TYPE 22](#)



[EVOTEC EP 21130 H/TYPE 22](#)