



## EVOTEC ROBUSTO 2130 H/Asbest

---

Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.

Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW.

**Kód produktu:** 251-4111

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 171 990 Kč

**Cena s DPH:** 208 108 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.

Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW.

**Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).

Vysoká kvalita a nízká hluchnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch. Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301). Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot. Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem. Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.



**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.

**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.

Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).



## Parametry produktu:

<b>Podtlak</b>	240 / 340 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	5.500 l/min
<b>Čištění filtru</b>	ano mechanický oklep
<b>Objem nádoby</b>	35 l
<b>Objem prachového sáčku</b>	-
<b>Elektrická zásuvka pro připojení nářadí</b>	-
<b>Vysávání kapalin</b>	ne
<b>Třída filtrace</b>	H + Asbest
<b>Zvláštní použití</b>	bezpečnostní
<b>Materiál nádoby</b>	nerez
<b>Motor</b>	dmychadlo s bočním kanálem
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Regulace výkonu</b>	-
<b>Příkon</b>	3.000 W
<b>Třída energetické účinnosti</b>	-
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Hladina hluku</b>	77 dB(A)
<b>Stupeň krytí</b>	IP 55
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	8 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	940x600x1200 mm
<b>Hmotnost</b>	153 kg

# Fotogalerie:






Model	Objekt	Typ	Objekt	Typ	Objekt	Typ	Objekt	Typ	Objekt	Typ
HydroClean	Objekt	Typ	Objekt	Typ	Objekt	Typ	Objekt	Typ	Objekt	Typ
HydroClean	Objekt	Typ	Objekt	Typ	Objekt	Typ	Objekt	Typ	Objekt	Typ



## Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,7 m<sup>2</sup>\)](#)



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC \(1,75 m<sup>2</sup>\)](#)



## Varianty produktu:



[EVOTEC ROBUSTO 2130 H](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2130 M](#)



[EVOTEC ROBUSTO 2130  
H/Asbest](#)